



pruebafinal

Preguntas de la prueba

Operación segura del montacargas

Nombre: _____ Fecha: _____

1. Se requiere la formación del operador del montacargas antes de que alguien pueda operar un montacargas.
<input type="radio"/> Verdadero
<input type="radio"/> Falso
2. Para la operación segura de un montacargas que transporta una carga, el centro de gravedad debe estar fuera del triángulo de estabilidad.
<input type="radio"/> Verdadero
<input type="radio"/> Falso
3. El impacto de un montacargas que choca con otros objetos es:
<input type="radio"/> Menor que colisionar con un automóvil
<input type="radio"/> Mayor que colisionar con un automóvil
<input type="radio"/> Casi lo mismo que colisionar con un automóvil
<input type="radio"/> Insignificante
4. ¿Qué es lo más probable que cause un vuelco?
<input type="radio"/> Parada lenta con una carga de capacidad
<input type="radio"/> Giro de una esquina con una carga desequilibrada
<input type="radio"/> Desplazamiento a baja velocidad
<input type="radio"/> Llevar una carga baja por el suelo
5. Un accesorio añadido a un montacargas podría reducir la capacidad de carga.
<input type="radio"/> Verdadero
<input type="radio"/> Falso



pruebafinal

6. La inspección preoperativa es esencial porque:
<input type="radio"/> Puede tener problemas si no se hace
<input type="radio"/> Verifica que el montacargas se encuentra en condiciones de funcionamiento seguras
<input type="radio"/> El departamento de mantenimiento necesita trabajo
<input type="radio"/> No es esencial, es probable que el uso del montacargas sea seguro
7. Es seguro permanecer debajo de las horquillas levantadas mientras el freno del montacargas esté accionado.
<input type="radio"/> Verdadero
<input type="radio"/> Falso
8. En caso de un vuelco, ¿qué debe hacer?
<input type="radio"/> Intentar saltar hacia afuera
<input type="radio"/> Permanecer sentado, con el cinturón de seguridad abrochado
<input type="radio"/> Sacar el brazo para romper la caída
<input type="radio"/> Girar la rueda y acelerar
9. Al cargar un montacargas, debe localizar el centro de gravedad de la carga.
<input type="radio"/> Verdadero
<input type="radio"/> Falso
10. Cuando opera un montacargas en una plataforma de carga, debe:
<input type="radio"/> Comprobar la base de la plataforma para asegurarse de que está bien firme
<input type="radio"/> Colocar el montacargas en el remolque completamente
<input type="radio"/> Levantar el remolque con las horquillas si está demasiado bajo
<input type="radio"/> Suponer que el conductor del camión ha terminado de dar marcha atrás